

T2

T2

AKUMULATOROWE URZĄDZENIE SZORUJĄCO – SUSZĄCE

- Wyeliminuj zagrożenia związane z przewodem zasilającym dzięki akumulatorowej wersji urządzenia T2.
- Akumulatorowa wersja urządzenia T2 szoruje małe, zatłoczone obszary dzięki zwartej, zwrotnej konstrukcji.
- Sprzątaj obszary o dużym natężeniu ruchu nawet kilka razy dziennie dzięki opcjonalnemu, szybko ładującemu się akumulatorowi litowo-jonowemu.



DANE TECHNICZNE

Liczba szczotek	1
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	43
Szerokość ssawy (cm)	69,6
Promień skrętu (cm)	122
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	1720
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	950
Wydajność praktyczna EC-H ₂ O (m ² /godz.)	nd.
Pojemność zbiornika roztworu (L)	26
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	36
Silnik szczotek (W)	750
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	230
Docisk szczotki (kg)	23
Silnik instalacji odsysania (W)	300
Podnoszenie wody (Mbar)	100
Napięcie (V)	24
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	2
Silnik napędzający (W)	nd.
Prędkość napędu (maks. km/ h)	--
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	68
Długość (cm)	112
Szerokość (cm)	48,6
Wysokość (cm)	93
Waga z akumulatorem (kg) 1	136