

T300

URZĄDZENIE SZORUJĄCO – SUSZĄCE

- Zminimalizuj zużycie wody dzięki opcjonalnej technologii ec-H2O NanoClean™
- Funkcja Programowalne Ustawienia Stref™ dla zapewnienia optymalnych warunków czyszczenia
- Wiele opcji głowic czyszczących pozwala pracować urządzeniu w różnorodnych warunkach



DANE TECHNICZNE

	D43 (Napęd)	D50 (Napęd)	D60	D50 (Cyl)	O50 (Orb)
Liczba szczotek	1	1	2	2	1
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	43	50	60	50	50
Szerokość ssawy (cm)	77,2	77,2	77,2	77,2	77,2
Promień skrętu (cm)	132,1	138,4	134,6	132,1	124,5
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	1579	1858	2230	1858	1858
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	1157	1388	1697	1388	1388
Wydajność praktyczna EC-H2O (m ² /godz.)	1198	1437	1756	1437	1437
Pojemność zbiornika roztworu (L)	42	42	42	42	42
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	53	53	53	53	53
Silnik szczotek (W)	750	750	750	750	750
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	230	230	285	1065	2200
Docisk szczotki (kg)	21,3	23	26	24	28,5
Silnik instalacji odsysania (W)	370	370	370	370	370
Podnoszenie wody (cm)	87,6	87,6	87,6	87,6	87,6
Napięcie (V)	24	24	24	24	24
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	3,2	2,6	2,9	2,5	3,7
Silnik napędzający (W)	175	175	175	175	175
Prędkość napędu (maks. km/ h)	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	67	67	67,7	67	67,5
Długość (cm)	130,2	137,2	131,4	128,3	124,5
Szerokość (cm)	50,8	55,9	66	63,5	52,1
Wysokość (cm)	109,5	109,5	109,5	109,5	109,5
Waga z akumulatorem (kg)	177	181	186	186	188