

## T500

### URZĄDZENIE SZORUJĄCO – SUSZĄCE

- Zapewnij przewidywalne rezultaty czyszczenia dzięki ekranowi dotykowemu Pro-Panel™, który umożliwia blokadę operatora, pokazywanie filmów instruktażowych na żądanie oraz funkcji Ustawienia Stref™ z możliwością indywidualizowania etykiet. Funkcje dostępne tylko w modelu T500
- Dzięki bezobsługowym bateriom żelowym lub litowo-jonowym, w łatwy sposób zoptymalizuj i wydłuż czas działania baterii
- Wybierz dyskową, cylindryczną lub orbitalną głowicę w odpowiednim dla danego zadania rozmiarze



### DANE TECHNICZNE

	D65	D70	D80	C70	O70
Liczba szczotek	2	2	2	2	1
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	65	70	80	70	70
Szerokość ssawy (cm)	97,3	104,9	123,4	123,4	104,9
Promień skrętu (cm)	149,9	151,4	156,5	151,5	149,9
Wydajność teoretyczna (m <sup>2</sup> /godz.)	3321	3577	4088	3577	2601
Wydajność praktyczna (m <sup>2</sup> /godz.)	2389	2588	2986	2588	1882
Wydajność praktyczna EC-H2O (m <sup>2</sup> /godz.)	2685	2750	3173	2750	2000
Pojemność zbiornika roztworu (L)	85	85	85	85	85
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	102	102	102	102	102
Silnik szczotek (W)	550	550	550	470	550
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	220	220	220	1500	2200
Docisk szczotki (kg)	18/54,5	18/54,5	18/54,5	18/54,5	50/77
Silnik instalacji odsysania (W)	470	470	470	470	470
Podnoszenie wody (cm)	117	117	117	117	117
Napięcie (V)	24	24	24	24	24
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	5,6	5,6	5,1	5,1	4,7
Silnik napędzający (W)	480	480	480	480	480
Prędkość napędu (maks. km/ h)	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Poziom hałas / standard DIN na 1 m (dBA)	66,5	66,5	66,5	66,4	67
Długość (cm)	148,6	150,1	155,2	150,1	150,1
Szerokość (cm)	70	75	80	75	75
Wysokość (cm)	110	110	110	110	110
Waga z akumulatorem (kg)	277	281	293	299	299