

T7+

NAJPOPULARNIEJSZA MASZYNA SZORUJĄCO – SUSZĄCA Z MIEJSCEM SIEDZĄCYM DLA OPERATORA

- Zadbaj o to, aby operator był skoncentrowany na czyszczeniu dzięki dobrej widoczności i prostemu panelowi sterującemu
- Wykorzystaj maksymalnie walory urządzenia, które zmieści się w ciasnych przestrzeniach takich jak windy czy drzwi
- Zmaksymalizuj odsysanie roztworu z podłoża i zmniejsz ryzyko poślizgnięcia i upadków dzięki wytrzymałej, parabolicznej ssawie



DANE TECHNICZNE

	D65	D80	C80
Liczba szczotek	2	2	2
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	65	80	80
Szerokość ssawy (cm)	85	100	100
Promień skrętu (cm)	173	184	184
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	4160	5120	5120
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	2750	3500	3500
Wydajność praktyczna EC-H ₂ O (m ² /godz.)	2950	3680	3219
Pojemność zbiornika roztworu (L)	110	110	110
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	110	110	110
Silnik szczotek (W)	450	450	500
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	260	260	1500
Docisk szczotki (kg)	36/54/73	36/54/73	18/36/54
Silnik instalacji odsysania (W)	450	450	450
Podnoszenie wody (cm)	178	178	178
Napięcie (V)	24	24	24
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	5,2	5,2	5,2
Silnik napędzający (W)	850	850	850
Prędkość napędu (maks. km/ h)	6,4	6,4	6,4
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	67	67	67
Długość (cm)	152	152	152
Szerokość (cm)	74	74	81
Wysokość (cm)	127	127	127
Waga z akumulatorem (kg)	443	443	473