

M20

ZINTEGROWANA SPALINOWA ZAMIATARKO – SZOROWARKA

- Wysoka skuteczność czyszczenia podczas pierwszego przejazdu
- Duży kosz na odpady oraz zmienny nacisk głowicy szorującej
- Włączanie i wyłączanie pracy podzespołów jednym przyciskiem



DANE TECHNICZNE

Liczba głównych szczotek (szorowanie/zamiatanie)	2	Powierzchnia filtra pyłu (m ²)	7,3
Liczba bocznych szczotek	1	Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	480
Szerokość ssawy (cm)	130	Docisk szczotki (kg)	../177
Szerokość ścieżki zamiatania (cm)	142	Podnoszenie wody (cm)	89
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	137	Rodzaj napędu	Diesel lub LPG
Promień skrętu (cm)	279	Całkowita moc silnika Diesla (kW)	18,5
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	17560	Całkowita moc silnika LPG (kW)	37,3
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	8190	Prędkość napędu (maks. km/ h)	12,9
Wydajność praktyczna EC-H2O (m ² /godz.)	11150	Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	84
Pojemność zbiornika roztworu (L)	212	Długość (cm)	241
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	276	Szerokość (cm)	147
Pojemność zbiornika na odpady (L)	110	Wysokość (cm)	147
Maksymalna wysokość zrzutu pojemnika odpadów (cm)	152,5	Waga (kg) – dopuszczalna masa całkowita	2359