

T12 (XP)

T12 (XP)

KOMPAKTOWA AKUMULATOROWA MASZYNA SZORUJĄCO – SUSZĄCA
Z MIEJSCEM SIEDZĄCYM DLA OPERATORA

- Poczuj moc i łatwość manewrowania urządzenia stworzonego do pracy w ciężkich warunkach. T12 oferuje o 28% szerszą ścieżkę szorowania przy użyciu opcjonalnej bocznej głowicy szorującej
- Czyść skutecznie, oszczędzaj pieniądze, zwiększ bezpieczeństwo i zmniejsz negatywny wpływ na środowisko dzięki opcjonalnej, pozbawionej środków chemicznych technologii ec-H2O™
- Czyść podłogi od krawędzi do krawędzi za pomocą opcjonalnej bocznej głowicy szorującej



DANE TECHNICZNE

	D80	C80
Liczba szczotek	2	2
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	80	80
Szerokość ssawy (cm)	99	99
Promień skrętu (cm)	185,4	185,4
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	6700	6700
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	4700	4700
Wydajność praktyczna EC-H2O (m ² /godz.)	6100	6100
Pojemność zbiornika roztworu (L)	132	132
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	166	166
Silnik szczotek (W)	750	750
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	325	600
Docisk szczotki (kg)	...-114	...-91
Silnik instalacji odsysania (W)	600	600
Podnoszenie wody (cm)	165	165
Napięcie (V)	36	36
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	3,3	3,3
Silnik napędzający (W)	900	900
Prędkość napędu (maks. km/ h)	8	8
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	62	63
Długość (cm)	171	171
Szerokość (cm)	94,5	94,5
Wysokość (cm)	142	142
Waga z akumulatorem (kg)	750	750