

T16

AKUMULATOROWA MASZYNA SZORUJĄCO – SUSZĄCA Z MIEJSCEM SIEDZĄCYM DLA OPERATORA

- Zredukuj nawet o 20% koszty użytkowania urządzenia w porównaniu do podobnych urządzeń szorująco-suszących dzięki innowacyjnym technologiom czyszczenia oraz niepowtarzalnej jakości konstrukcji urządzeń Tennant
- Pracuj nawet trzykrotnie dłużej na jednym zbiorniku dzięki technologii ec-H2O™ lub systemie ES
- Czyść wszędzie o dowolnym czasie dzięki niskiemu poziomowi hałasu na poziomie 68 dBA



DANE TECHNICZNE

	D90	C90
Liczba szczotek	2	2
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	90	90
Szerokość ssawy (cm)	109	109
Promień skrętu (cm)	211	211
Wydajność teoretyczna (m²/godz.)	8200	8200
Wydajność praktyczna (m²/godz.)	5000	5000
Wydajność praktyczna EC-H2O (m²/godz.)	6500	6500
Pojemność zbiornika roztworu (L)	190	190
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	225	225
Silnik szczotek (W)	750	750
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	300	500
Docisk szczotki (kg)	...-114	...-91
Silnik instalacji odsysania (W)	600	600
Podnoszenie wody (cm)	165	165
Napięcie (V)	36	36
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	6,3	6,3
Silnik napędzający (W)	1100	1100
Prędkość napędu (maks. km/ h)	9	9
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	68	71
Długość (cm)	188	188
Szerokość (cm)	104	104
Wysokość (cm)	147,5	147,5
Waga z akumulatorem (kg)	860	860