

T290

T290

MASZYNA PROWADZONA

- Łatwa w manewrowaniu konstrukcja, intuicyjne sterowanie i solidne komponenty zapewniają prostą obsługę i konserwację.
- Solidna konstrukcja w kompaktowej szorowarce z łatwym w prowadzeniu napędem szczotki lub konfiguracją z niezależnym napędem.
- Unikaj kłęczenia, aby założyć szczotkę, dzięki wymianie szczotki bez użycia rąk z funkcją spin-on, spin-off.
- Żółte punkty obsługowe pomagają ograniczyć awarie, upraszczając codzienną konserwację.

DANE TECHNICZNE

	NAPĘD DYSKOWY	NAPĘD SAMOJEZDNY
Szerokość pasa szorowania	500 mm	
Maks. produktywność teoretyczna (na godz.)	1820 m ² /godz.	
Szacowany zasięg (na godz.)*	1122 m ² /godz.	
Prędkość szorowania	3.5 km/godz.	
Prędkość obr. szczotki/pada	155 (obr./min)	
Docisk szczotki/pada	18 kg	
Pojemność zbiornika czystej wody	40 l	
Pojemność zbiornika brudnej wody	50 l	
Maksymalny czas pracy akumulatora**	3,0	2,6
Napięcie akumulatora	24V (2 x 12)	
Wymiary - dł. x szer. x wys.	1230 x 516 x 960 mm	
Szerokość ssawy	815 mm	
Waga (z najcięższym akumulatorem)	157 kg	162 kg
Poziom hałas (przy uchu operatora) ***	75 dB	

