

T291

MAŁA MASZYNA SZORUJĄCO-SUSZĄCA

- Dbaj o zdrowie i bezpieczeństwo operatora dzięki doskonałej zwrotności; maksymalizuj komfort pracy dzięki regulowanym elementom sterującym.
- Łatwe w użyciu pokrętko sterujące jasno wskazujące wybrany tryb pracy. Wygodnie wybierz jedną z 13 dostępnych opcji językowych.
- Cichsza praca i mniejsze zużycie wody przy jednoczesnym wydłużeniu czasu pracy w trybie ECO.



DANE TECHNICZNE

	NAPĘD DYSKOWY	NAPĘD SAMOJEZDNY	NAPĘD SAMOJEZDNY	NAPĘD SAMOJEZDNY
Szerokość pasa szorowania	550 mm		600 mm	700 mm
Maks. produktywność teoretyczna (na godz.)	1967 m ² /godz.	2468 m ² / godz.	2697 m ² / godz.	3142 m ² / godz.
Szacowany zasięg (na godz.)*	1246 m ² /godz.	1564 m ² /godz.	1724 m ² /godz.	2035 m ² /godz.
Prędkość szorowania	3.5 km/godz.		4.5 km/godz.	
Podnoszenie/opuszczanie głowicy	-----	manualne przy pomocy pedała	-----	elektroniczne przy pomocy silownika
Prędkość obr. szczotki/pada	150 obr./min		200 obr./min	
Docisk szczotki/pada	19 kg		29 kg	35.4kg
Pojemność zbiornika czystej wody			50 l	
Pojemność zbiornika brudnej wody			50 l	
Maksymalny czas pracy akumulatora	2,5		3,5	
Napięcie akumulatora			24 V (2 x 12)	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1 327 x 563 x 1 033 mm		1297 x 653 x 1033	1297 x 735 x 1033
Szerokość ssawy	815 mm			940 mm
Waga (z najcięższym akumulatorem)	150 kg	178 kg	183 kg	187 kg
Poziom hałas (przy uchu operatora)			56 dB	