

T600

PRZEMYSŁOWA MASZYNA SZORUJĄCO – SUSZĄCA

- Pracuj dłużej dzięki dużej pojemności zbiornika roztworu i zbiornika brudnej wody
- Czyść praktycznie każde twarde podłoże za pomocą szerokiej gamy głowic, w tym też głowicy orbitalnej
- Maksymalizuj żywotność akumulatorów i czas ich pracy dzięki opcjonalnemu automatycznemu systemowi uzupełniania wody Smart-Fill™



DANE TECHNICZNE

	D70	D80	D90	C70	C80	O70
Liczba szczotek	2	2	2	2	2	1
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	70	80	90	70	80	70
Szerokość ssawy (cm)	97,3	104,9	123,4	97,3	104,9	97,3
Promień skrętu (cm)	165	170	177,5	170	171,3	154
Wydajność teoretyczna (m ² /godz.)	3434	3924	4415	3434	3924	3434
Wydajność praktyczna (m ² /godz.)	2230	2573	2916	2230	2573	2230
Wydajność praktyczna EC-H2O (m ² /godz.)	2681	3094	3248	2681	3094	2681
Pojemność zbiornika roztworu (L)	121	121	121	121	121	121
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	140	140	140	140	140	140
Silnik szczotek (W)	750	750	750	670	670	560
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	300	300	300	760	760	2200
Docisk szczotki (kg)	45-90	45-90	45-90	23-41	23-41	48-77
Silnik instalacji odsysania (W)	560	560	560	560	560	560
Podnoszenie wody (cm)	127	127	127	127	127	127
Napięcie (V)	36	36	36	36	36	36
Czas pracy akumulatora (maks. godz.)	5,1	5,1	5,0	7,3	6,1	6,2
Silnik napędzający (W)	380	380	380	380	380	380
Prędkość napędu (maks. km/ h)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	69,5	69,5	69,5	69,2	69,2	69,5
Długość (cm)	161,7	167,1	167,1	163,7	162,5	159
Szerokość (cm)	76,4	85,6	95,5	79,2	89,2	74,6
Wysokość (cm)	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7	110,7
Waga z akumulatorem (kg)	470	471	473	477	478	481