

T20

SPALINOWA MASZYNA SZORUJĄCO-SUSZĄCA

- Osiągnij doskonale wyniki czyszczenia dzięki agresywnemu szorowaniu i hydraulicznej technologii MaxPro™
- Pracuj nawet trzykrotnie dłużej w porównaniu do konwencjonalnego szorowania dzięki technologii ec-H2O™ lub systemowi ES
- Zwiększ komfort i bezpieczeństwo dzięki miejscu dla operatora umieszczonemu w przedniej części pojazdu, bardzo dobrej widoczności i rozmieszczeniu elementów sterujących na kierownicy



DANE TECHNICZNE

	D107	C102
Liczba szczotek	3	3
Szerokość ścieżki szorowania (cm)	137	137
Szerokość ssawy (cm)	130	130
Promień skrętu (cm)	279	279
Wydajność teoretyczna (m²/godz.)	17560	17560
Wydajność praktyczna (m²/godz.)	8190	8190
Wydajność praktyczna EC-H2O (m²/godz.)	15890	15890
Pojemność zbiornika roztworu (L)	303	303
Pojemność zbiornika brudnej wody (L)	360	360
Silnik szczotek (W)	nd.	nd.
Prędkość obrotowa szczotek (obr / min)	230	480
Docisk szczotki (kg)	..-181	..-177
Rodzaj napędu	Diesel lub LPG	Diesel lub LPG
Całkowita moc Diesel (kW)	18,5	18,5
Całkowita moc LPG (kW)	37,3	37,3
Prędkość napędu (maks. km/ h)	13	13
Poziom hałasu / standard DIN na 1 m (dBA)	84	84
Długość (cm)	241	241
Szerokość (cm)	147	147
Wysokość (cm)	147	147
Waga (kg) – dopuszczalna masa całkowita	2223	2223